







## DR25 母对母 间距19.05车针双胞胎 D-SUB连接器

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



### 产品参数

|       |                                |       |                               |
|-------|--------------------------------|-------|-------------------------------|
| 物料编号: | C0109050219052                 | 产品类型: | 25P                           |
| 针孔类型: | 母对母                            | 芯数:   | 25芯                           |
| 产品结构: | PCB弯插板                         | 产品配件: | 铆金属支架锁螺丝                      |
| 额定电流: | 5A                             | 插针材质: | 黄铜镀金                          |
| 胶芯材质: | PBT (防火等级UL 94-V0)             | 锁紧方式: | 螺纹锁紧                          |
| 额定电压: | 40V                            | 接触阻抗: | 30MΩ Max                      |
| 绝缘阻抗: | 1000MΩ Min.at 500V DC          | 附着力:  | 5Kgf Min (插针和胶芯)              |
| 螺丝扭力: | 4.5Kgf .cm Min                 | 工作温度: | -55°C +105°C                  |
| 接插次数: | 1000次                          | 相对湿度: | 90-95% (96小时, 40±2°C)         |
| 振动频率: | 10-55-10 Hz (振幅:15Gs)          | 焊锡温度: | 230±5°C (2~3秒)                |
| 盐雾试验: | 12小时 (温度35±2°C, 盐水浓度5±1%, 插合后) | 耐电压值: | 750V AC rms(标准差) .at 1 minute |
| 温度寿命: | 公母对接后放置于105°C环境中250小时          | 间距:   | 19.05mm                       |
| 插针类型: | 实心车针                           |       |                               |